

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque VIGI MH para NSX250 0.03-10 A 220-550 V 3P

LV431535

! Discontinuado el: 29 agosto 2022

! Fuera de servicio próximamente el: 29 agosto 2024

! Ventas restringidas para servicios

### Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	ComPact NSX250 nueva generación interruptor automático EasyPact CVS400 interruptor automático
Número de polos	3P
Corriente nominal (In)	250 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	310 ms 0 ms 60 ms 150 ms

### Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a En > 50 A
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

## Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	En> 50 A

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.07 kg
Paquete 1 Altura	13.4 cm
Paquete 1 ancho	14.3 cm
Paquete 1 Largo	17.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	13.4 kg
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Largo	60.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)

LV431535 se reemplaza por:

1x



Earth-leakage add-on protection module VigipacT, ComPacT NSX 250, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429492