


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony, Solid state relay, 25 A, panel mount, zero voltage switching, thermal pad, input 180...280 V AC, output 48...530 V AC

SSP3A225P7T

Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Tipo de producto o componente	Relé de estado sólido hasta 40 A
Provided accessory	Thermal interface ((*))
Nombre corto del dispositivo	SSP
Tipo de montaje	Panel
Number of phases	3 fases
[In] corriente nominal	25 A
Tipo de salida estado sólido	Zero voltage switching
Output switching mode	Zero voltage switching

Complementario

Tipo de control	Sin botón de prueba
[Uc] tensión del circuito de control	180...280 V CA
Tensión mínima de conmutación	180 V CA turn-on
Tensión máxima de conmutación	10 V CA turn-off
Tiempo respuesta	20 ms - tipo de cable: turn-on) 30 ms - tipo de cable: turn-off)
Input current	7...20 mA
Tensión de salida	48...530 V CA
Corriente de carga	0.1...25 A
Transient overvoltage	1200 V
Corriente de sobretensión	275 A para 20 ms 300 A para 16.6 ms 85 A para 1 s
Máximo I ² t para fusibles	380 A ² .s para 10 ms en 50 Hz 370 A ² .s para 8.3 ms en 60 Hz
1 contacto de puerta	3 mA off-state
Maximum voltage drop	<1.35 V on-state
DV/Dt	500 V/μs off-state at máximo voltage
Power factor	0.5 - tipo de cable: con carga máxima)

Motor controller rating	0.75 hp en <40 °C 120 V AC-1 1 hp en <40 °C 240 V AC-1 3 hp en <40 °C 480 V AC-1 4.4 hp en <40 °C 530 V AC-1
Potencia del motor en kW	0.56 kW en 40 °C 120 V AC-1 0.74 kW en 40 °C 240 V AC-1 2.22 kW en 40 °C 480 V AC-1 3.24 kW en 40 °C 530 V AC-1
Resistencia de aislamiento	>= 1000 MOhm en 500 V DC
Maximum capacitance	8 pF para entrada/salida
Fuerza dieléctrica	4 kV CA para entrada/salida 4 kV CA para input or output to case (**)
Tightening torque (**)	0.9...1.1 N.m para entrada 1.7...2.2 N.m para salida
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, estado 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² , - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) para entrada Terminales de tornillo, estado 1 x 1.5...1 x 10 mm ² , - tipo de cable: AWG 16...AWG 8) para salida
Thermal resistance	0.24 °C/W
LED indicator	LED, verde para entrada
Grado de protección IP	IP20
Peso neto	0.24 kg
Ancho	101.3 mm
Altura	79.7 mm
Profundidad	35.4 mm
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...125 °C
Grado de contaminación	2
Categoría de sobretensión	III
Certificaciones de producto	UL CSA
Marcado	CE
Normas	IEC 62314 IEC 60950-1 IEC 61000

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	273.0 g
Paquete 1 Altura	4.0 cm
Paquete 1 ancho	8.5 cm
Paquete 1 Largo	12.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	27
Paquete 2 Peso	7.77 kg

Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Largo	40.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------