


Ficha técnica del producto

Especificaciones

Módulo de comunicación Powerlink



VW3A3619

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Complementario

Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Proceso Altivar ATV600
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet Powerlink
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores RJ45, Ethernet
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
Peso neto	0.3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	55.0 g
Paquete 1 Altura	4.7 cm
Paquete 1 ancho	6.2 cm
Paquete 1 Largo	9.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	6.874 kg
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm

Paquete 2 Largo	40.0 cm
-----------------	---------

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------
