

Hoja de características del producto

Especificaciones



codificador incremental Ø 40 –
eixo sólido 6 mm - 500 pontos –
empurrar-puxar

XCC1406PR05K

⚠ No se fabrica

⚠ Descatalogado desde el: 23 julio 2021

⚠ Puesta fuera de servicio próximamente el: 31 octubre 2022

No se ha sustituido la XCC1406PR05K. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.

Principal

Gama de producto	OsiSense XCC
Tipo de codificador	Codificador incremental
Nome de codificador	XCC
Aplicación específica de producto	-
Diámetro	40 mm
Diámetro del eje	6 mm
Tipo de eje	Eje sólido
Resolución	500 puntos
Fase de salida	Tipo K
Tipo de fase de salida	Controlador pressionar-puxar
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable blindado radial
Longitud de cable	2 m
Composición del cable	8 x 0,14 mm ²
[Us] Tensión nominal de alimentación	11..0,30 V DC
Material del envoltente	Aluminio Zamak

Complementario

Tolerancia de eje	G7
Diámetro exterior del cable	6 mm
Fluctuación residual	500 mV
Velocidad máxima de rotación	9000 rpm
Momento de inercia de eje	10 g.cm ²
Valor del par	0,002 N.m
Carga máxima	1 daN axial 2 daN radial

Output frequency	100 kHz
Número de canales	3
Consumo de corriente	0...75 mA sin carga
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección de polaridad inversa
Corriente de salida máxima	40 mA
Nivel de salida	Bajo nivel: 1.5 V máximo 20 mA High level: V supply - 3 V minimum ((*)) 20 mA
Resistencia a sobretensiones	1 kV, nivel_2 acorde a IEC 61000-4-5
Material de base	Zamak Aluminio
Material del eje	Aluminio Acero inoxidable
Tipo de rodamiento esférico	688AZZ1
Peso del producto	0,355 kg

Entorno

Marcado	CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...85 °C
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia a descargas electrostáticas	4 kV - tipo de cable: descarga de contacto) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 8 kV - tipo de cable: descarga de aire) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
Resistencia a transitorios rápidos	1 kV portas de Señal nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4 2 kV portas de alimentación nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	336,0 g
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 ancho	26,8 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Peso del paquete 2	2,476 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Ancho del paquete 2	30,0 cm
Longitud del paquete 2	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------