

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bloque contacto interruptor de posición xesp - 2con o ruptura brusca, simultánea -plateado

XESP2021

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Bloco de contacto de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	XESP
Cuerpo asociado	ZCKJ2
Número de polos	2
Funcionamiento de contacto	Acción rápida, simultanea
Tipo y composición de contactos	2 C/O

Complementario

Compatibilidad del producto	XCKJ
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Forma aislamiento de contactos	Za
Material de los contactos	Contactos chapados en plata
Apertura positiva	Sin
Velocidad de accionamiento mín	0,01 mm/s
Maximum resistance across terminals	25 mOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
Durabilidad eléctrica	5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	37,0 g
Paquete 1 Altura	4,7 cm

Paquete 1 ancho	3,2 cm
Paquete 1 Longitud	3,3 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	40
Peso del paquete 2	1,748 kg
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Ancho del paquete 2	15,0 cm
Longitud del paquete 2	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------