

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Photoelectric sensors XU, plastic fibre optic for sensor, thru beam, general use, std., 2 m, Sn200mm

XUFN12301

Principal

| | |
|--------------------------------|---|
| Gama de producto | Sensores de presión Telemecanique XM |
| Nombre de detector | XUF |
| Distancia de detección nominal | 0.2 m 0.2 m XUFZ02 1.5 m XUFZ01 |
| Tipo de montaje de terminal | M2.6 x 0.45, fixação de terminal com rosca padrão |

Complementario

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Tipo de sensores electrónico | Sensores fotoeléctrico |
| Diseño del detector | Design de fibra |
| Destino del producto | XUDA |
| Material de fibra óptica | PMMA |
| Material de revestimiento | PE |
| Sistema de detección | Haz fotoeléctrico |
| Uso de fibra óptica | Uso genérico |
| Longitud de fibra óptica | 2 m |
| Diámetro externo | 2.2 mm |
| Radio de curvatura mínimo | 25 mm |
| Tipo de rosca | M4 x 0.7 |
| Núcleo de fibra óptica | 1 x Ø 1 mm |
| Peso neto | 0.03 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C |
| Resistencia a las vibraciones | +/- 1,5 mm(f=10...55 Hz)acorde aIEC 60068-2-6 7 gn(f=10...55 Hz)acorde aIEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | 30 gn(duración11 ms) acorde aIEC 60068-2-27 |
| Grado de protección IP | IP64 acorde a IEC 60529 IP641 acorde a NF C 20-010 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 44.0 g |
| Paquete 1 Altura | 1.6 cm |
| Paquete 1 ancho | 12.8 cm |
| Paquete 1 Largo | 13.4 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 50 |
| Paquete 2 Peso | 2.509 kg |
| Paquete 2 Altura | 15.0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30.0 cm |
| Paquete 2 Largo | 40.0 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|