

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVB, Illuminated unit for modular tower lights, plastic, green, Ø70, steady, integral LED, 230 V AC

XVBC2M3

## Principal

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XVB Universal |
| Tipo de producto o componente        | Banco de indicadores  |
| Tipo unidad banco indicador          | Unidad iluminada      |
| Tipo señalización                    | Fijo                  |
| Diámetro de montaje                  | 70 mm                 |
| Nombre de componente                 | XVBC                  |
| Material                             | Polycarbonato         |
| 1 tubo de neón                       | LED integral, verde   |
| Tipo de bombilla                     | LED protegido         |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 230 V AC              |

## Complementario

|  |  |
|--|--|
| Estilo de conjunto                       | Conjunto de cliente, hasta 5 unidades  |
| Conexiones - terminales                  | Terminales de fijación por tornillo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ Con terminal |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento     | 250 V acorde a En > 40 A   |
| Límite tensión nominal                   | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1   |
| Consumo de corriente                     | < 17 mA AC   |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 4 kV acorde a En > 40 A  |
| Anchura total CAD                        | 70 mm  |
| Altura total CAD                         | 63 mm  |
| Profundidad total CAD                    | 70 mm  |
| Peso neto                                | 0.15 kg  |

## Entorno

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Grado de contaminación      | 2                                       |
| Certificaciones de producto | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Normas</b>  | EN/IEC 60947-5-1  |
| <b>Tratamiento de protección</b>                     | TC  |
| <b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>        | -40...70 °C   |
| <b>Clase de protección contra choques eléctricos</b> | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140     |
| <b>Grado de protección IP</b>                        | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| <b>Grado de protección NEMA</b>                      | Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)  |

## Unidades de embalaje

|   |         |
|---|---------|
| <b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>        | PCE     |
| <b>Número de Unidades en el Paquete 1</b> | 1       |
| <b>Paquete 1 Peso</b>                     | 137.0 g |
| <b>Paquete 1 Altura</b>                   | 8.0 cm  |
| <b>Paquete 1 ancho</b>                    | 8.0 cm  |
| <b>Paquete 1 Largo</b>                    | 9.3 cm  |
| <b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>        | S03     |
| <b>Número de Unidades en el Paquete 2</b> | 36      |
| <b>Paquete 2 Peso</b>                     | 5.52 kg |
| <b>Paquete 2 Altura</b>                   | 30.0 cm |
| <b>Paquete 2 Ancho</b>                    | 30.0 cm |
| <b>Paquete 2 Largo</b>                    | 40.0 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

|   |   |
|---|---|
| <b>Estado de oferta sostenible</b>          | Producto Green Premium  |
| <b>Reglamento REACH</b>                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>  |
| <b>Directiva RoHS UE</b>                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| <b>Sin mercurio</b>                         | Sí  |
| <b>Información sobre exenciones de RoHS</b> | Sí  |
| <b>Normativa de RoHS China</b>              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| <b>Comunicación ambiental</b>               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |
| <b>RAEE</b>                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Periodo de garantía</b> | 18 months |
|----------------------------|-----------|