

Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz intermitente - rojo - 48-230 V CA

XVBC4M4

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre de componente	XVBC
Material	Policarbonato
1 tubo de neón	Bombilla no incluida, rojo
Tipo de bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	48...230 V AC

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Maximum power dissipation in W	7 W
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ Con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a En > 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV acorde a En > 40 A
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura total CAD	70 mm
Altura total CAD	63 mm
Profundidad total CAD	70 mm
Peso neto	0.16 kg

Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de producto	CCC EAC

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C, estado 1 incandescente -25...50 °C, estado 1 LED
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado de protección NEMA	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	146.0 g
Paquete 1 Altura	8.0 cm
Paquete 1 ancho	8.0 cm
Paquete 1 Largo	9.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	5.768 kg
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Largo	40.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------