

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## 130mm baliza giratoria naranja 24vac/dcip67

XVR13B05L

### Principal

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XVR                                        |
| Tipo de producto o componente        | Baliza con espejo rotativo precableada             |
| Señalización de sonido               | Sin                                                |
| Nombre corto del dispositivo         | XVR                                                |
| Diámetro de montaje                  | 130 mm                                             |
| Grado de protección IP               | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67 acorde a IEC 60529 |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC                                         |
| Fuente de luz                        | LED de alta luminosidad, naranja                   |

### Complementario

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                              | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 parte del cuerpo<br>PC, estado 1 globo |
| Anchura global cad                    | 130 mm                                                                                  |
| Profundidad global cad                | 130 mm                                                                                  |
| Peso del producto                     | 0,82 kg                                                                                 |
| Marcado                               | CE                                                                                      |
| Montaje de producto                   | Con 3 tornillos M6                                                                      |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 0,8 kV                                                                                  |
| Consumo de corriente                  | 125 mA                                                                                  |
| Frecuencia de parpadeo                | 2,7 Hz                                                                                  |
| Capacidad de conexión de sujeción     | 1.25 mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Calibre AWG                           | AWG 18                                                                                  |
| Longitud de cable                     | 400 mm                                                                                  |

### Entorno

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Normas                    | EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4 |
| Tratamiento de protección | TC                                   |

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -35...70 °C                 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento          | -30...50 °C                 |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase II acorde a IEC 61140 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad del paquete 1       | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Peso del empaque (Lbs)             | 1,142 kg  |
| Paquete 1 Altura                   | 27,0 cm   |
| Paquete 1 ancho                    | 18,7 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 18,7 cm   |
| Tipo de unidad del paquete 2       | P06       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24        |
| Peso del paquete 2                 | 40,412 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 77,0 cm   |
| Ancho del paquete 2                | 80,0 cm   |
| Longitud del paquete 2             | 60,0 cm   |
| Tipo de unidad del paquete 3       | S04       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 6         |
| Paquete 3 Peso                     | 7,978 kg  |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm   |
| Ancho del paquete 3                | 40,0 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 60,0 cm   |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                             |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                 |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                 |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|