

Hoja de características del producto

Especificaciones



Baliza zumbador , ac 100~230v, rojo

XVR3M04S

Principal

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto | Harmony XVR |
| Tipo de producto o componente | Baliza |
| Nombre corto del dispositivo | XVR3 ((*)) |
| Tipo unidad banco indicador | Unidad LED |
| Sound signalling ((*)) | Buzzer, estado 1 70...90 dB at 1 m ((*)) |
| Diámetro de montaje | 100 mm |
| Fuente de luz | LED, rojo |
| Aplicación del dispositivo | Bulldozer ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Forklift ((*)) |

Complementario

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de señalización | Rotating ((*)) Buzzer ((*)) Blinking ((*)) Parpadeo |
| Estilo de conjunto | Ya montado |
| Material | PC (policarbonato), estado 1 lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)), estado 1 cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)), estado 1 base |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 100...230 V AC |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 90...253 V ((*)) AC |
| Corriente de entrada | 0,5 A |
| Consumo de potencia en W | 3,2 W |
| Marcado | CE |
| Dirección de instalación | Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*)) |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase II |
| Consumo de corriente | 500 mA |
| Longitud | 100 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Altura | 139 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| Peso del producto | 0,538 kg |
|-------------------|----------|

Entorno

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto | CCC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10...50 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...70 °C |
| Humedad relativa | 35...85 % sin condensación |
| Resistencia a las vibraciones | 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((*)) |
| Grado de protección IP | 333 - tipo de cable: sideways ((*)) 333 - tipo de cable: inverted ((*)) 333 - tipo de cable: upright ((*)) |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Peso del empaque (Lbs) | 660,0 g |
| Paquete 1 Altura | 13,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 13,85 cm |
| Paquete 1 Longitud | 18,5 cm |
| Tipo de unidad del paquete 2 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 32 |
| Peso del paquete 2 | 29,8 kg |
| Paquete 2 Altura | 71,5 cm |
| Ancho del paquete 2 | 68,0 cm |
| Longitud del paquete 2 | 80,0 cm |
| Tipo de unidad del paquete 3 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 8 |
| Paquete 3 Peso | 6,4 kg |
| Paquete 3 Altura | 30,0 cm |
| Ancho del paquete 3 | 40,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 60,0 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)
