

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Harmony XVU, Unidad base + cobertura para torres de luz modulares, black, Ø60, 24 V AC/DC

XVUC21B

### Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((**))
Tipo unidad banco indicador	Base
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
Color de carcasa	Negro

### Complementario

Composición del kit	Unidad de base Cubrebornes
Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA/CC - 15...10 %
Consumo de corriente	<= 400 mA
Longitud	77 mm
Peso neto	0.11 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	CE UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn
Grado de protección IP	IP65

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	284.0 g
Paquete 1 Altura	9.1 cm
Paquete 1 ancho	26.8 cm
Paquete 1 Largo	9.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	27.3 kg
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Largo	60.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	96
Paquete 3 Peso	31.04 kg
Paquete 3 Altura	60.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Largo	70.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------