



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo de accesorio/componente	Placa de fijación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje y fijación
Nombre del componente	XVU
Diámetro de montaje	60 Mm

Complementario

Pole heigth	100 Mm
Tipo de montaje	Plate with pole ((*))
Compatibilidad del producto	Superior, estado 1 AC body ((*)) Superior, estado 1 CC body ((*)) Superior, estado 1 swivel mounting support ((*))
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilnitrilo butadieno estireno) PC (policarbonato) Aluminio
Color de carcasa	Negro
Conexiones - terminales	Push-in
[Us] Tensión de alimentación	24 V CA/CC 110...240 V AC
Longitud	117 Mm
Peso neto	0.132 Kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP65
Certificaciones de producto	CSA UL CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	285.0 G
Paquete 1 Altura	9.1 Cm
Paquete 1 ancho	26.8 Cm
Paquete 1 Largo	9.0 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	4.481 Kg
Paquete 2 Altura	30.0 Cm
Paquete 2 Ancho	30.0 Cm
Paquete 2 Largo	40.0 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	96
Paquete 3 Peso	35.36 Kg
Paquete 3 Altura	60.0 Cm
Paquete 3 Ancho	80.0 Cm
Paquete 3 Largo	70.0 Cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa-RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Product Life Status : **Comercializado**