

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeça int. fim curso ZCKD - atuador c/ rolam. aço

ZCKD02



Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKS XCKM XCKL
Cuerpo asociado	ZCKM1 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKM6H29 ZCKL1H7 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKS6 ZCKMD35H7 ZCKLD35 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKM5 ZCKS2H29 ZCKL6 ZCKL5 ZCKM7H29 ZCKS1H29 ZCKLD31H7 ZCKM6 ZCKM9 ZCKSD37H29 ZCKL6H7 ZCKLD39H7 ZCKMD31H29 ZCKS5H29 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM1H7 ZCKMD35H29 ZCKL8H7 ZCKM8H29 ZCKL1 ZCKL7H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKSD39H29 ZCKM8 ZCKM5H29 ZCKLD37 ZCKSD35 ZCKM6H7 ZCKM7 ZCKM5H7 ZCKL7 ZCKS7 ZCKS7H29

ZCKMD39H7
 ZCKMD37H7
 ZCKLD31
 ZCKSD37
 ZCKMD39H29
 ZCKS5
 ZCKM1H29
 ZCKMD35
 ZCKS8
 ZCKLD35H7
 ZCKS6H29
 ZCKM9H29
 ZCKLD39
 ZCKL8
 ZCKMD37
 ZCKMD31
 ZCKM8H7
 ZCKS2
 ZCKSD31H29
 ZCKMD31H7
 ZCKSD31
 ZCKS9

Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Actuador de rodamiento retorno por resorte Metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	44 g
Paquete 1 Altura	3.3 cm
Paquete 1 ancho	6.4 cm
Paquete 1 Largo	7.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	896
Paquete 2 Peso	55.124 kg
Paquete 2 Altura	77 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S01
Número de Unidades en el Paquete 3	28
Paquete 3 Peso	1.626 kg

Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------