

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeça int. fim curso ZCKD -
atuador termop. da alavanca c/
rolam. direção hor.

ZCKD21

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKM XCKL
Cuerpo asociado	ZCKMD35 ZCKMD31H7 ZCKL5H7 ZCKLD35 ZCKMD39H29 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKM7H29 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKMD35H7 ZCKLD37 ZCKM1 ZCKL1H7 ZCKLD39 ZCKMD39H7 ZCKMD31H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKMD31 ZCKM7H7 ZCKM9 ZCKMD37H29 ZCKM6 ZCKM1H29 ZCKL1 ZCKLD37H7 ZCKM6H29 ZCKM8 ZCKM1H7 ZCKM7 ZCKL5 ZCKM5 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKLD31 ZCKL7H7 ZCKMD37H7 ZCKMD35H29 ZCKMD39 ZCKL7 ZCKM8H7

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio Lineal
Tipo de operario	Actuador de la maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 1 dirección

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	85 g
Paquete 1 Altura	3.5 cm
Paquete 1 ancho	6.3 cm
Paquete 1 Largo	7.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	28
Paquete 2 Peso	2.66 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	896
Paquete 3 Peso	92.148 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
